上蓋式小型電気炉 SLR シリーズ SANKI

酸化・還元・おもいのまま

オリジナル仕様

SLR-60 型 (標準モデル)

SLR-100 型 (バーナー付モデル)

ヒーターは、ムダの無いウェーブ方式

変形が少なく、高い熱効率の省エネヒーター
交換も容易です

高断熱セラミックファイバー内張り仕様

レンガ仕様と比較して、軽量且つ高い断熱性より
短い時間で焼き上げる事ができます

長くお使いいただける構造

炉材交換が容易 メンテナンス性の優れた構造です

マイコン制御で操作が簡単

オリジナルプログラムも簡単に入力できます

還元焼成に対応

標準で酸化・還元焼成可能な構造に対応※

型式	SLR-40 型	SLR-50 型	SLR-60 型	SLR-80 型	SLR-100 型
形式	上蓋ハネ上げ開式			上蓋手巻式ウインチによる開閉式	
電気容量	単相 200V 3kW	単相 200V 4kW	単相 200V 6kW	単相 200V 8kW	単相 200V 10kW
焼成 1 回の電気代 (約)	￥550	￥750	￥1,050	￥1,300	￥1,650
炉内寸法（mm）	W300 × D300 × H350	W350 × D350 × H400	W400 × D400 × H450	W450 × D450 × H500	W500 × D500 × H600
炉外寸法（mm）	W740 × D540 × H710	W790 × D590 × H760	W840 × D640 × H810	W890 × D690 × H860	W940 × D740 × H960
使用棚板	250 × 250　1 枚敷	300 × 300　1 枚敷	350 × 350　1 枚敷	380 × 380　1 枚敷	450 × 450　1 枚敷
本体重量	約 115kg	約 140kg	約 170kg	約 210kg	約 260kg
ヒーター	ウェーブ式ヒーターを側 4 面及び、底取付				
炉材	セラミックファイバーボード内張り				
排気孔	上蓋部栓付				
温度	最高 1,300℃				
雰囲気	ガスバーナー※併用による還元又は酸化（大気）				
温度制御	プログラム温度制御方式（８パターン ×８ステップ）				
付属品	棚板、支柱　1 式				
還元装置セット	圧力調整器・バーナーセット別途 55,000 円 (税込)				
販売価格	691,200 円 (税込)	749,800 円 (税込)	835,900 円 (税込)	998,500 円 (税込)	1,139,800 円 (税込)

製造、販売、修理、メンテナンス、陶芸のことなら、なんでも株式会社三器までお気軽にお問合わせ下さい。

株式会社三器
〒731-1142 広島県広島市安佐北区安佐町飯室5254 ☎ 082-835-1225
http://www.tougeisanki.jp　info@tougeisanki.jp　FAX：082-835-1227